

Karta Techniczna

Płyta o strukturze plastra miodu 071 – naturalna biel



Specyfikacja

Płyty o strukturze plastra miodu wykonane z materiałów odpornych na starzenie, zgodnie z normą EN ISO 9706. Doskonale nadają się jako płyty podkładowe do podpierania wielkoformatowych obiektów, takich jak grafiki, plakaty, tekstylia, obrazy oraz tapety. Płyty produkowane są bez dodatku optycznych wybielaczy i uzyskały pozytywny wynik testu Photographic Activity Test (PAT) zgodnie z normą ISO 18916.

Formaty dostępne od ręki:

125 x 140 cm, 140 x 200 cm, 140 x 250 cm

Gramatura:

1350 gsm

Papier okładzinowy:

- 100% bielona celuloza,
- bez dodatku włókien pochodzących z recyklingu,
- bez zawartości włókien drzewnych,
- liczba Kappa: 1–2 – materiał bez ligniny,
- pH 7,5–10,0 – materiał bezkwasowy (zgodnie z normą ISO 6588-1:2012),
- rezerwa alkaliczna > 2% naturalnego węgla wapnia (GCC),
- zaklejanie neutralne/syntetyczne (bez dodatku alunu),
- bez optycznych wybielaczy,
- pozytywny wynik testu Photographic Activity Test (PAT) zgodnie z normą ISO 18916:2007.

Klej stosowany do laminowania:

- klej dyspersyjny, niezawierający rozpuszczalników ani plastifikatorów,
- pH ok. 7,0.

Jakość produktu odpowiada wymaganiom następujących norm:

- DIN EN ISO 9706 – Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony do dokumentów – Wymagania dotyczące trwałości.
- ANSI/NISO Z39.48 – Amerykańska norma dotycząca trwałości papieru przeznaczonego do publikacji oraz dokumentów przechowywanych w bibliotekach i archiwach.
- DIN 6738:2007 – najwyższa klasa trwałości LDK 24-85.

Dodatkowe informacje, w tym nasza Gwarancja Jakości, certyfikaty niezależnych instytucji badawczych oraz informacje dotyczące sposobu stosowania i instrukcje użytkowania, dostępne są na stronie internetowej klug-conservation.com.