

Karta Techniczna

Karton montażyowy rodzaj H- czarny



Specyfikacja

Płyty o strukturze plastra miodu wykonane z materiałów odpornych na starzenie, zgodnie z normą EN ISO 9706. Doskonale nadają się jako płyty podkładowe do podpierania wielkoformatowych obiektów, takich jak grafiki, plakaty, tekstylia, obrazy oraz tapety. Płyty produkowane są bez dodatku optycznych wybielaczy i uzyskują pozytywny wynik testu Photographic Activity Test (PAT) zgodnie z normą ISO 18916.

Formaty dostępne od ręki:

80 × 100 cm

Grubość/Gramatura:

1,6 mm/1140 gsm; 2,1 mm/1635 gsm; 3,1 mm/2250 gsm

Charakterytyka materiału:

- 100% bielona celuloza,
- bez dodatku włókien pochodzących z recyklingu,
- bez zawartości włókien drzewnych,
- liczba Kappa: 1-2 – materiał bez ligniny,
- pH 7,5-10,0 – materiał bezkwasowy (zgodnie z normą ISO 6588-1:2012),
- rezerwa alkaliczna > 2% naturalnego węgla wapnia (GCC),
- zaklejanie neutralne/syntetyczne (bez dodatku ałunu),
- bez optycznych wybielaczy,
- pozytywny wynik testu Photographic Activity Test (PAT) zgodnie z normą ISO 18916:2007.

Dodatkowe informacje, w tym nasza Gwarancja Jakości, certyfikaty niezależnych instytucji badawczych oraz informacje dotyczące sposobu stosowania i instrukcje użytkowania, dostępne są na stronie internetowej klug-conservation.com.